



### ● PORCELÁNICO LAPPATO



### PARA QUÉ SIRVE

- Protege la superficie contra la incrustación de suciedad del tránsito, devolviendo esplendor y aumentando el brillo superficial del material.
- Penetra en profundidad protegiendo el material contra las manchas orgánicas y facilitando el mantenimiento ordinario

### LAS VENTAJAS

- Producto específico para todo tipo de gres porcelánico "lappato" o semipulido.
- No crea película superficial y no altera las características estéticas del material.
- La protección es definitiva; no hace falta reaplicar el producto.
- Alta resistencia al tránsito y al mantenimiento ordinario.
- Rendimiento muy elevado.

### COMO SE UTILIZA

**No se diluye: listo para usar.**

**Aplicación después de la colocación de una superficie nueva:**

1. Limpiar el pavimento con **DETERDEK** (juntas de cemento) o **FILACR10** (juntas epoxídicas).
2. Aplicar **FILAPD15** con una brocha, de modo uniforme, sobre la superficie limpia y seca, incluyendo las juntas. Actuar por pequeñas partes de superficies.
3. Frotar la superficie con un trapo, papel absorbente o máquina rotativa provista de disco blanco para favorecer la penetración del producto.
4. A los 10 minutos eliminar completamente el residuo superficial con un paño limpio o máquina rotativa.
5. La superficie es transitable al cabo de unas 8 horas.

**Aplicación para la recuperación de una superficie no tratada:**

1. Limpiar el pavimento con el detergente **FILAPS87** o bien con **DETERDEK**, en el caso no se haya realizado en su día una correcta limpieza final de obra.
2. Aplicar **FILAPD15** con superficie limpia y seca siguiendo el procedimiento descrito más arriba.

**Consejo:**

*Actuar por pequeñas partes de superficies.*

**Atención:**

*Eliminar completamente el exceso de producto de la superficie al cabo de 10 minutos de la aplicación ya que transcurrido ese plazo el exceso resulta difícil de eliminar. El producto puede reavivar el color del material y/o de las juntas; realizar una prueba previa sobre una pequeña parte de superficie para verificar la tonalización.*

### RENDIMIENTO

**Con un litro de producto se pueden tratar:**

**Porcelánico lappato**

**70m<sup>2</sup>**

"Los rendimientos son indicativos y por mano"

### Envase

Latas de 1 litro: cajas de 6 unidades.

### ADVERTENCIAS

- El producto es a base de solvente; se recomienda airear el local durante la aplicación.

### COMPOSICIÓN

Mezcla de compuestos de naturaleza siloxánica dispersos en solvente hidrocarbúrico desaromatizado.

### ETIQUETADO

#### Indicaciones de peligro:

Líquido y vapores inflamables. Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias. Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.

#### Consejos de prudencia:

Si se necesita consejo médico, hay que tener a mano el envase o la etiqueta. Manténgase fuera del alcance de los niños. Manténgase alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. - No fumar. Llevar guantes / prendas / gafas / máscara de protección. EN CASO DE INGESTION: llame inmediatamente a un CENTRO ANTIVENENO o a un médico. Eliminar el contenido o el recipiente de conformidad con las



normas. Contiene: NAFTA (PETRÓLEO), FRACCIÓN PESADA DE HIDROTRATAMIENTO.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

**Aspecto:** líquido

**Color:** incoloro

**Olor:** típico del solvente hidrocarbúrico

**Densidad:** 0,978 kg/litro

**Punto de inflamación:** 40°C

*Esta información es fruto de nuestros conocimientos técnicos más recientes y está respaldada por continuos estudios de investigación y pruebas de laboratorio. Sin embargo, a causa de factores que están fuera de nuestro control, las sugerencias ofrecidas siempre requieren de todas maneras exámenes, pruebas y verificaciones por parte del usuario. Fila no asume ninguna responsabilidad en caso de empleo incorrecto de sus productos.*