FILA**BETON**

PROTECTOR SALVA GARAJES

CEMENTO

PARA QUÉ SIRVE

- Previene la formación de polvo y la absorción de la suciedad en superficies de cemento.
- Genera una película brillante y resistente incluso al paso de toritos y carretillas.
- Para pavimentos interiores.

LAS VENTAJAS

- Anti despolvoreo y antimancha.
- Facilita el mantenimiento.
- Alarga la vida del pavimento.
- Ideal para fábricas, almacenes, salas de exposición, garajes...
- Listo para utilizar: no se diluye.
- Ideal para garajes.

COMO SE UTILIZA

No se diluye: *listo para el uso.*

Aplicación:

1. *Limpiar el pavimento con cuidado, aclarar y dejar secar.*
2. *Aplicar FILA**BETON** de modo uniforme con una brocha grande o un rodillo de pelo.*
3. *Transcurridas 4 horas, realizar una segunda aplicación cruzada con respecto a la primera.*

Mantenimiento:

*Solución diluida de FILA**CLEANER**.*

RENDIMIENTO	
Con un litro de producto pueden tratarse:	
Cemento	**20/25 m²**

"El rendimiento es indicativo"

Envases

Envases de plástico de 5 litros: cajas de 4 unidades.

Atención:

*En algunos pavimentos de cemento FILA**BETON** puede no adherir bien, se aconseja realizar siempre un test previo en una pequeña área de superficie.*

ADVERTENCIAS

- Mantener fuera del alcance de los niños.
- No desechar en el medio ambiente.
- El producto en el bidón no resiste las heladas.

TEMPERATURAS

Temperatura de almacenaje: de 5° a 30° C.
El producto se debe aplicar sobre material a una temperatura comprendida entre 10° y 30° C.

COMPOSICIÓN

Emulsión acuosa de polímeros acrílicos, resinas humectantes, plastificantes y aditivos (conservante y antiespuma).

ELEMENTOS DE LA ETIQUETA

No son obligatorios el etiquetado ni las indicaciones de riesgo y seguridad, ya que el producto no está clasificado como peligroso según la normativa vigente.

Conforme al Decreto Legislativo italiano 161/06:
Categoría: pintura monocomponente de altas prestaciones (revestimientos para pavimentos).
Valor límite UE (Cat: 1/i): 140 g/l (2010)
Este producto contiene al máximo 18,55 g/l.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Aspecto: líquido
Color: blanco lechoso
Olor: típico acrílico
Densidad: 1,013 kg/l
pH: 7,9

Esta información es fruto de nuestros conocimientos técnicos más recientes y está respaldada por continuos estudios de investigación y pruebas de laboratorio. Sin embargo, a causa de factores que están fuera de nuestro control, las sugerencias ofrecidas siempre requieren, de todas maneras, exámenes, pruebas y verificaciones por parte del usuario.
Fila no asume ninguna responsabilidad en caso de empleo incorrecto de sus productos.

REV. 00 - 28/05/2014