



- MÁRMOL
- TERRAZO
- GRANITO
- PIEDRA NATURAL
- BARRO
- MOSAICO HIDRÁULICO



PARA QUÉ SIRVE

- Protege y mantiene el brillo de pavimentos de mármol, granito, travertino y terrazo pulidos.
- Recupera el brillo de superficies pulidas desgastadas por el uso.
- Ideal también como producto de acabado y/o de mantenimiento para pavimentos interiores de mosaico hidráulico, barro, gres extrusionado y piedra natural.

LAS VENTAJAS

- Proporciona un elegante brillo natural.
- De fácil aplicación y de fácil mantenimiento.
- Protege contra el desgaste del tránsito y alarga la vida del pavimento.
- No crea capas si utilizado como producto de mantenimiento.
- Se abrillanta fácilmente por frotación aumentando ligeramente el grado de brillo.

COMO SE UTILIZA

Dilución: Se puede utilizar puro o diluido en agua según necesidad.

Para proteger mármol, travertino, piedra y terrazo pulidos y mosaico hidráulico:

Pavimentos usados: distribuir el producto puro o ligeramente diluido en agua con una bayeta húmeda o con otro aplicador. Dejar secar durante al menos 1 hora y, a continuación, abrillantar con un paño o con una enceradora.

Pavimentos nuevos: diluir 1 litro de producto en 1-2 litros de agua y aplicar siguiendo las modalidades arriba indicadas.

Como acabado en barro, gres extrusionado y piedra rústica:

Después de la aplicación previa del protector de base adecuado en barro y piedra muy porosa (ej. FILAW68 o FILAFOB), aplicar FILACCLASSIC puro con brocha grande, bayeta u otro aplicador similar, extendiéndola uniformemente. Dejar secar durante al menos 1 hora y abrillantar con paño o enceradora.

Para el mantenimiento:

Renovación del brillo (ej. cada 2-3 meses): diluir 500 ml. de FILACCLASSIC (1:200), en 5 litros de agua y fregar normalmente. Esperar 1 hora y con superficie seca abrillantar.

Recuperación de la protección (ej. 1 vez al año): aplicar puro con una bayeta, vellón u otro aplicador. Esperar 1 hora y con superficie seca abrillantar.

RENDIMIENTO

Con un litro de producto pueden tratarse:

Barro	30 m ²
Piedra	30/40 m ²

"El rendimiento es indicativo"

Envases

Envases de plástico de 1 litro:
cajas de 12 unidades.

Envases de plástico de 5 litros:
cajas de 4 unidades.

ADVERTENCIAS

- Mantener fuera del alcance de los niños.
- No desechar en el medio ambiente.
- No es recomendable aplicar el producto a superficies exteriores, en ambientes húmedos y donde pueda haber agua estancada (baños, duchas).

TEMPERATURAS

Temperatura de almacenaje: de 5° a 30° C.
El producto se debe aplicar sobre material a una temperatura comprendida entre 10° y 30° C.

COMPOSICIÓN

Emulsión en agua de ceras naturales y sintéticas, emulsionante no iónico, dispersión polimérica, perfume y aditivos (conservante, antiespuma y humectante).

ELEMENTOS DE LA ETIQUETA

No son obligatorios el etiquetado ni las indicaciones de riesgo y seguridad, ya que el producto no está clasificado como peligroso según la normativa vigente.

Contiene: 2,2,2"- (hexahidro-1,3,5-triacin-1,3,5-triil) trietanol.

Puede provocar una reacción alérgica.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Aspecto: líquido
Color: blanco lechoso
Olor: floral
Densidad: 1,001 kg/l
pH: 8,1

Esta información es fruto de nuestros conocimientos técnicos más recientes y está respaldada por continuos estudios de investigación y pruebas de laboratorio. Sin embargo, a causa de factores que están fuera de nuestro control, las sugerencias ofrecidas siempre requieren, de todas maneras, exámenes, pruebas y verificaciones por parte del usuario. Fila no asume ninguna responsabilidad en caso de empleo incorrecto de sus productos.