



- GRES PORCELÁNICO
- CERÁMICA Y GRES ESMALTADO
- MOSÁICO VITREO (GRESITE)
- EXTRUSIONADO ESMALTADO



MIRA EL VIDEO



PARA QUÉ SIRVE

- Detergente líquido con alta viscosidad para la limpieza de residuos, manchas y cercos de junta epoxi y resinosos.
- Ideal para materiales sin absorción como gres porcelánico, cerámica y gres esmaltado y mosaico vítreo (gresite).

LAS VENTAJAS

- Gracias a su densidad elimina manchas, cercos y residuos de junta epoxi.
- Eficaz también en caso de residuos consistentes y endurecidos.
- Respeta el material.
- Fácil de aplicar.
- Agradable perfume de almendra.

COMO SE UTILIZA

Dilución: puro o diluido hasta 1:1 (1 parte de producto en 1 parte de agua) según el tipo de residuo.

Aplicación:

Agitar antes del uso.

Eliminación de residuos de junta endurecidos (transcurrido el tiempo de secado de la junta): aplicar FILACR10 puro con una brocha y dejar actuar durante unos 30 minutos. Frotar con estropajo o eventualmente con espátula sobre residuos más consistentes. En pavimentos es posible utilizar una máquina rotativa con disco adecuado. Aclarar muy bien con agua al final. En caso de residuos más tenaces repetir la operación dejando actuar más tiempo el producto.

Eliminación de residuos de junta no endurecidos (frescos): esperar una hora después del rejuntado. Diluir una parte de producto en una parte de agua. Aplicar y trabajar el producto con estropajo suave sin ejercitar excesiva presión. Aclarar muy bien con agua. Para no estropear las juntas frescas, dejar actuar el producto por no más de 2-3 minutos.

Atención:

realizar siempre una prueba previa sobre una pequeña área de superficie para evaluar la resistencia del material y determinar el tiempo de espera ideal para la limpieza. Sobre superficies metálicas averiguar previamente la resistencia del material al producto. No utilizar en materiales absorbentes, madera y superficies de metacrilatos.

RENDIMIENTO

Con un litro de producto pueden tratarse:

hasta 10 m²

El rendimiento es indicativo (según la cantidad y consistencia del residuo)

Envases

Envases de plástico de 1 litro: cajas de 12 unidades.

ADVERTENCIAS

- Mantener fuera del alcance de los niños.
- No desechar en el medio ambiente.

TEMPERATURAS

Temperatura de almacenaje: de 5° a 30° C.
El producto se debe aplicar sobre material a una temperatura comprendida entre 5° y 30° C.

CONTIENE

Jabón sup. al 5% pero inf. al 15%.

ELEMENTOS DE LA ETIQUETA

Advertencias: Peligro
Indicaciones de peligro: Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia: Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. Mantener fuera del alcance de los niños. Llevar guantes / prendas / gafas / máscara de protección. Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico. Guardar bajo llave. Eliminar el contenido / recipiente de acuerdo con las normativas vigentes.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Aspecto: líquido viscoso
Color: amarillento
Olor: olor típico del solvente
Densidad: 1,010 kg/l
pH: 12,7

Esta información es fruto de nuestros conocimientos técnicos más recientes y está respaldada por continuos estudios de investigación y pruebas de laboratorio. Sin embargo, a causa de factores que están fuera de nuestro control, las sugerencias ofrecidas siempre requieren, de todas maneras, exámenes, pruebas y verificaciones por parte del usuario. Fila no asume ninguna responsabilidad en caso de empleo incorrecto de sus productos.

