FILA**HP98**

PROTECTOR HIDRÓFUGO BASE ACUOSA

- **BARRO**
- **LADRILLO CARA VISTA**
- **GRES EXTRUSIONADO**
- **CEMENTO**
- **PIEDRA NATURAL NO PULIDA**
- **TERRAZO NO PULIDO**
- **CEMENTO**
- **PIEDRA ARTIFICIAL**

PARA QUÉ SIRVE

- Impermeabilizante en base acuosa para la protección hidrófuga de superficies exteriores de barro, ladrillo cara vista, gres extrusionado y piedra natural absorbente.
- Ideal para paredes exteriores.
- Defiende el material contra los daños de los agentes atmosféricos (moho, musgo, verdín, humedades, óxidos,...).
- Penetra en profundidad conservando la transpirabilidad del material.

LAS VENTAJAS

- Producto con base acuosa: el tratamiento es más ecológico y reduce drásticamente los tiempos de espera entre las fases del tratamiento.
- Evita la salida de salitre del material.
- No crea película superficial.
- Efecto natural: no altera el aspecto estético del material.
- No altera la resistencia a las heladas del material.
- Contribuye a los créditos LEED para edificios eco-compatibles.

COMO SE UTILIZA

No se diluye: *listo para el uso.*
Aplicación:
Agitar antes de usar. Con superficie limpia y seca, aplicar el producto con una brocha grande u otro aplicador similar, de manera uniforme, impregnando el material y las juntas. Antes de que el producto se seque eliminar el eventual residuo superficial de producto no absorbido con una esponja o un paño suave. El pavimento es transitable pasadas 4 horas. Para aplicaciones con pulverizador airless: evitar la inhalación de vapores. Utilizar en lugares ventilados. Ver ficha de seguridad para dispositivos de protección individual (DPI)
Mantenimiento:
*solución diluida de FILA**CLEANER***

RENDIMIENTO

Con un litro de producto pueden tratarse:	
Barro y ladrillo cara vista	7/10 m²
Piedra natural, piedra artificial, hidráulico, gres extrusionado	10/20 m²

"El rendimiento es indicativo"

Atención:
Testar el producto en una pequeña área de superficie para averiguar eventuales cambios de color. Evitar charcos de producto no absorbido. No aplicar el producto si se prevé lluvia. Si durante el tratamiento inicia a llover interrumpir la aplicación y cubrir la superficie. Eventuales residuos de productos persistentes pueden ser eliminados también con producto seco, interviniendo con FILAPS87 diluido 1:10 y disco blanco

Envases

Envases de plástico de 1 litro:
cajas de 12 unidades.
Envases de plástico de 5 litros:
cajas de 4 unidades.

ADVERTENCIAS
• Mantener fuera del alcance de los niños.
• No desechar en el medio ambiente.
Para ser tratado, un pavimento exterior debe estar colocado según las reglas del arte, es decir que debe cumplir con todos los requisitos del caso, por ejemplo: respeto de las pendientes, correcta realización de las juntas de dilatación, perfecto aislamiento del terreno, comprobada resistencia del material a las heladas. No protege el mármol y la piedra calcárea contra la agresión de los ácidos.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD
Para aplicaciones airless: evitar la inhalación de vapores. Utilizar sólo en lugares bien ventilados. Ver en la ficha de seguridad los equipos de protección individual (EPI) a utilizar.

TEMPERATURAS
Temperatura de almacenaje: de 5° a 30° C.
El producto se debe aplicar sobre material a una temperatura comprendida entre 10° y 30° C.

COMPOSICIÓN
Mezcla de emulsiones siloxánicas dispersas en agua.

ELEMENTOS DE LA ETIQUETA
No son obligatorios el etiquetado ni las indicaciones de riesgo y seguridad, ya que el producto no está clasificado como peligroso según la normativa vigente.

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD DISPONIBLE SÓLO BAJO PEDIDO.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Aspecto: líquido
Color: blanco lechoso
Olor: típico de la resina
Densidad: 0,992 kg/l
pH: 7

Esta información es fruto de nuestros conocimientos técnicos más recientes y está respaldada por continuos estudios de investigación y pruebas de laboratorio. Sin embargo, a causa de factores que están fuera de nuestro control, las sugerencias ofrecidas siempre requieren, de todas maneras, exámenes, pruebas y verificaciones por parte del usuario.
Fila no asume ninguna responsabilidad en caso de empleo incorrecto de sus productos.

REV. 00 - 28/05/2014