FILAMAX

DETERDISOLVENTE DECAPANTE

- BARRO
- GRES EXTRUSIONADO
- GRES PORCELÁNICO
- PIEDRA Y TERRAZO NO PULIDOS
- CERÁMICA Y GRES ESMALTADO
- CEMENTO

PARA QUÉ SIRVE

- Elimina tratamientos antiguos cuando se desconoce el origen.
- Ideal como decapante fuerte donde los tradicionales decapantes de base acuosa no dan resultados satisfactorios.
- Ideal para decapar antiguos tratamientos en barros y piedras y para eliminar tratamientos tenaces.

LAS VENTAJAS

- Respecto a los decapantes tradicionales, puede ser utilizado con máquina rotativa ya que no presenta riesgos de inflamabilidad.
- Óptimo como desengrasante enérgico para pavimentos con suciedad intensa acumulada.

RENDIMIENTO	
Con un litro de producto pueden tratarse:	
Diluido 1:5	20 m²

"El rendimiento es indicativo"

COMO SE UTILIZA

Diluición: *diluir en agua en proporción de 1:1 a 1:5 según la suciedad a eliminar.*

Aplicación:

1. Como decapante enérgico:

- Diluir FILAMAX en agua en proporción de 1:3 (1 parte de producto en 3 partes de agua) y extender sobre el pavimento.
- Dejar actuar unos minutos y pasar un cepillo o máquina rotativa con disco verde.
- Recoger los residuos con aspirador de líquidos y aclarar muy bien al final.
- En el caso de tratamientos antiguos y tenaces, utilizar el producto diluido en agua en proporción de 1:1.

2. Limpieza enérgica:

- Diluir en agua en proporción de 1:5 (1 parte de producto en 5 partes de agua) y extender sobre el pavimento
- Dejar actuar durante unos minutos y pasar un cepillo o una máquina rotativa con disco adecuado.
- Recoger los residuos y aclarar con agua.

Atención:
No utilizar en superficies de resina (linoleo, goma, PVC) y en superficies de madera, metacrilato y mármol pulido.

Envases
Envases de plástico de 5 litros: cajas de 4 unidades.

ADVERTENCIAS
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- No desechar en el medio ambiente.
- El uso de la fregadora monodisco se permite si la máquina está íntegra en todas sus partes.

TEMPERATURAS
Temperatura de almacenaje: de 5° a 30° C.
El producto se debe aplicar sobre material a una temperatura comprendida entre 5° y 30° C.

CONTIENE
Jabón superior al 5% e inferior al 15%, hidrocarburos aromáticos superiores al 5% e inferiores al 15%.
Otros componentes: perfumes, Linalool, Limoneno.

ELEMENTOS DE LA ETIQUETA
Advertencias: Peligro
Indicaciones de peligro:
Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves. Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
Consejos de prudencia:
Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. Mantener fuera del alcance de los niños.
Evitar su liberación al medio ambiente.
Llevar guantes / prendas / gafas / máscara de protección.
Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico.
Eliminar el contenido / recipiente de acuerdo con las normativas vigentes.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Aspecto: líquido
Color: amarillento
Olor: típico del solvente
Densidad: 0,997 kg/litro
pH: 12,8

Esta información es fruto de nuestros conocimientos técnicos más recientes y está respaldada por continuos estudios de investigación y pruebas de laboratorio. Sin embargo, a causa de factores que están fuera de nuestro control, las sugerencias ofrecidas siempre requieren, de todas maneras, exámenes, pruebas y verificaciones por parte del usuario.

REV. 00 - 28/05/2014