



- GRES PORCELÁNICO PULIDO
- PIEDRA NATURAL PULIDA
- TERRAZO PULIDO
- AGLOMERADO PULIDO



PARA QUÉ SIRVE

- Protege y evita la penetración en profundidad de manchas orgánicas, facilitando su eliminación, en gres porcelánico pulido, terrazo pulido y piedra natural pulida brillante (ej. granito, mármol, caliza, etc.)
- Utilizado en revestimientos exteriores de todo tipo de material pulido, protege contra los graffiti.
- Ideal para la protección de mesas y encimeras de cuartos de baño y cocinas.

LAS VENTAJAS

- No altera ni el aspecto, ni el tono, ni la textura del material.
- No crea película superficial.
- Está certificado “como producto idóneo para el contacto con alimentos”.
- También es ideal en mesas y alféizares.
- Impregna, protege y facilita el mantenimiento.
- Ideal también para la protección de cerámica de tipo “craquelé”

COMO SE UTILIZA

No se diluye: listo para el uso.

Aplicación:

1. Con superficie perfectamente limpia y seca, aplicar el producto puro con una brocha u otro aplicador similar, de manera uniforme.
2. Transcurridas 24 horas, con el pavimento seco, retirar el exceso de producto con un paño ligeramente humedecido del mismo producto. A continuación secar con paño seco o papel absorbente.

Mantenimiento:

Solución diluida de FILACLEANER.

RENDIMIENTO

Con un litro de producto pueden tratarse:

Mármol/Granito	30 m²
gres porcelánico	30/40 m²
Terrazo	20 m²

“El rendimiento es indicativo”

Envases

Envases de metal de 250 ml: cajas de 12 unidades.
 Envases de metal de 1 litro: cajas de 6 unidades.
 Envases de metal de 5 litros: cajas de 4 unidades.

Atención:

Testar previamente el producto sobre una parte pequeña de superficie para comprobar que no se produzcan cambios de color.

No aplicar si se prevé lluvia.

ADVERTENCIAS

- Mantener fuera del alcance de los niños.
- No desechar en el medio ambiente.
- Airear bien el local durante el uso y el secado del producto.
- No protege el mármol y las piedras calcáreas contra la agresión de los ácidos.
- El uso de la fregadora monodisco se permite si la máquina está íntegra en todas sus partes.

TEMPERATURAS

Temperatura de almacenaje: de 0° a 30° C.
 El producto se debe aplicar sobre material a una temperatura comprendida entre 5° y 30° C.

COMPOSICIÓN

Mezcla de compuestos de naturaleza silicónica dispersos en solvente hidrocarbúrico desaromatizado.

ELEMENTOS DE LA ETIQUETA
 Palabras de advertencia: Peligro




Líquidos y vapores inflamables. Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.

Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. Mantener fuera del alcance de los niños. Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. No fumar. Llevar guantes / prendas / gafas / máscara de protección. EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACION TOXICOLÓGICA o a un médico. Eliminar el contenido / recipiente de acuerdo con las normativas vigentes. Contiene: NAFTA (PETRÓLEO), FRACCIÓN PESADA TRATADA CON HIDRÓGENO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
 Aspecto: líquido
 Color: transparente incoloro
 Olor: leve de solvente hidrocarbúrico
 Densidad: 0,776 kg/litro
 Punto de inflamación: 40 °C

Esta información es fruto de nuestros conocimientos técnicos más recientes y está respaldada por continuos estudios de investigación y pruebas de laboratorio. Sin embargo, a causa de factores que están fuera de nuestro control, las sugerencias ofrecidas siempre requieren, de todas maneras, exámenes, pruebas y verificaciones por parte del usuario.
 Fila no asume ninguna responsabilidad en caso de empleo incorrecto de sus productos.