



- BARRO
- LADRILLO CARA VISTA
- GRES PORCELÁNICO
- PIEDRA NATURAL
- TERRAZO
- CERÁMICA Y GRES ESMALTADO
- CEMENTO
- PAREDES PINTADAS



### PARA QUÉ SIRVE

- Elimina las pintadas de grafitis en spray (acrílicos, alquídicos y nitrosintéticos) en paredes tratadas y no tratadas: ideal para superficies rugosas o porosas (paredes de cemento, ladrillo cara vista, piedras naturales) y en superficies pulidas (mármol, granito, etc.).
- Elimina protectores como FILAWET y FILAPT10 en el caso de incorrecta aplicación o cuando es necesaria una completa limpieza a fondo.
- Formulación viscosa: ideal para la aplicación en paredes.
- Limpia y desengrasa a fondo
- Limpia las paredes exteriores de contaminación (esmog) y polvo.
- Elimina antiguos tratamientos filmantes y barnices del barro.

### Envases

Envases de plástico de 1 litro: cajas de 12 unidades.

### LAS VENTAJAS

- Fácil de utilizar.
- Listo para el uso: no se diluye.
- Elimina barnices en base acuosas.
- Rápido y de gran eficacia.

### RENDIMIENTO

Con un litro de producto pueden tratarse:

5 m<sup>2</sup>

"El rendimiento es indicativo y hace referencia a una sola aplicación"

### COMO SE UTILIZA

**No se diluye:** listo para el uso.

#### Aplicación:

1. Aplicar el producto directamente sobre la pared con una brocha grande o con un pulverizador.
2. Dejar actuar durante por lo menos 5 minutos.
3. Frotar con estropajo o cepillo adecuado.
4. Aclarar con agua.

Para conseguir un resultado optimal, en superficies verticales, se aconseja utilizar agua-presión, mientras que en pavimento se aconseja el uso de máquina rotativa.

Repetir la aplicación del producto y aclarado posterior si fuese necesario (por ejemplo sobre superficies porosas como ladrillos obra vista, piedra natural, etc).

#### ADVERTENCIAS

- Mantener fuera del alcance de los niños.
- No desechar en el medio ambiente.

#### TEMPERATURAS

Temperatura de almacenaje: de 5° a 30° C.  
El producto se debe aplicar sobre material a una temperatura comprendida entre 5° y 30° C.

#### CONTIENE

Tensioactivos no iónicos inf. al 5%.

#### ELEMENTOS DE LA ETIQUETA

Advertencias: Peligro

Provoca lesiones oculares graves. Puede provocar somnolencia o vértigo.

Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.

Mantener fuera del alcance de los niños. Llevar guantes / prendas / gafas / máscara de protección. Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente. Eliminar el contenido / recipiente de acuerdo con las normativas vigentes. Contiene: POLIETILENE GLICOLE TRIMETILNONIL ETERE, 1-METOXI-2-PROPANOL



#### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Aspecto: líquido  
Color: amarillento  
Olor: penetrante  
Densidad: 1,023 kg/litro  
pH: 5,5

Esta información es fruto de nuestros conocimientos técnicos más recientes y está respaldada por continuos estudios de investigación y pruebas de laboratorio. Sin embargo, a causa de factores que están fuera de nuestro control, las sugerencias ofrecidas siempre requieren, de todas maneras, exámenes, pruebas y verificaciones por parte del usuario. Fila no asume ninguna responsabilidad en caso de empleo incorrecto de sus productos.

FLAPHZERO (dil. 10%)    FLA NOPAINT STAR (dil. 10%)    FLACLEANER    FLAPS87

