



- BARRO
- GRES EXTRUSIONADO
- GRES PORCELÁNICO
- PIEDRA NATURAL NO PULIDA
- TERRAZO NO PULIDO
- CERÁMICA Y GRES ESMALTADO
- CEMENTO
- MOSAICO HIDRÁULICO
- LINÓLEO, GOMA, PVC



PARA QUÉ SIRVE

- Limpia y desengrasa pavimentos muy sucios de gres porcelánico, cerámica, piedra natural, barro cocido y cemento.
- Elimina manchas orgánicas (comidas, bebidas, grasas, etc.) en gres porcelánico.
- Ideal para la limpieza inicial de pavimentos de piedra no resistente a los ácidos.
- Ideal para la limpieza inicial de pavimentos de mosaico hidráulico y derivados de cemento.
- Decapante para eliminar todo tipo de ceras en base acuosa, metalizadas, autobrillantes, naturales, etc.
- Elimina residuos de pre-tratamiento de gres porcelánico pulido.

Envases

Envases de plástico de 1 litro:
cajas de 12 unidades.

Envases de plástico de 5 litros:
cajas de 4 unidades.

LAS VENTAJAS

- Un producto, tres funciones: para limpiar, quitar las manchas y decapar.
- El único que elimina las manchas imposibles del gres porcelánico.
- Limpia sin dañar la superficie.
- Muy fácil de usar.

RENDIMIENTO

Con un litro de producto pueden tratarse:

Mantenimiento ordinario (1:20)	200 m ²
Decapado (1:5)	20 m ²
Limpieza inicial (1:5)	30 m ²

"El rendimiento es indicativo"

COMO SE UTILIZA

Diluición: en función del uso

Para limpiar suciedad intensa y desengrasar:

Diluir en agua en proporción de 1:10 a 1:20 y aplicar en la superficie. Dejar actuar durante unos 4-5 minutos y frotar con cepillo o máquina rotativa. Recoger con un aspirador de líquidos o una bayeta y aclarar bien con abundante agua.

Para una limpieza más enérgica, diluir 1:5 (1 parte de producto en 5 partes de agua).

Para quitar las manchas orgánicas del gres porcelánico:

Aplicar el producto puro sobre la mancha y sobre toda la baldosa. Dejar actuar durante unos minutos o, si necesario, hasta su completo secado. Retirar y aclarar con agua.

Para decapar:

Diluir en agua en proporción 1:5, aplicar y dejar actuar durante unos 10 minutos. Frotar con cepillo manual, estropajo o máquina rotativa. Recoger con un aspirador de líquidos o una bayeta y aclarar bien con abundante agua. Repetir la operación con mayor concentración de producto si fuese necesario.

Atención:

1. No usar en mármol ni en piedra pulida.
2. No usar en madera.
3. No usar en cubas de metacrilato.
4. Linóleo: realizar un test previo en una pequeña área de superficie para averiguar la resistencia del material al producto

ADVERTENCIAS

- Mantener fuera del alcance de los niños.
- No desechar en el medio ambiente.

TEMPERATURAS

Temperatura de almacenaje: de 5° a 30° C.

El producto se debe aplicar sobre material a una temperatura comprendida entre 5° y 30° C.

CONTIENE

Jabón sup. al 5% pero inf. al 15%.

Otros componentes: perfume, Linalool, Limoneno.

ELEMENTOS DE LA ETIQUETA

Advertencias: Peligro

Indicaciones de peligro:

Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.

Consejos de prudencia:

Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. Mantener fuera del alcance de los niños. Llevar guantes / prendas / gafas / máscara de protección. Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico. Guardar bajo llave. Eliminar el contenido / recipiente de acuerdo con las normativas vigentes.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Aspecto: líquido

Color: amarillo claro

Olor: perfume de pino

Densidad: 1,010 kg/litro

pH: 12,7

Esta información es fruto de nuestros conocimientos técnicos más recientes y está respaldada por continuos estudios de investigación y pruebas de laboratorio. Sin embargo, a causa de factores que están fuera de nuestro control, las sugerencias ofrecidas siempre requieren, de todas maneras, exámenes, pruebas y verificaciones por parte del usuario. Fila no asume ninguna responsabilidad en caso de empleo incorrecto de sus productos.

REV. 00 - 28/05/2014

FILAPHZERO
(dil. 10%)

FILACLEANER
(dil. 10%)

FILAPS87

